

LED Straßenleuchte/STREET LIGHT AKTRK-STRL-48



Technische Daten

- Abmessungen	700x190x65mm
- Anzahl der LEDs	48 x 1W
- Lichtstrom pro LED	>120 lm/Watt
- Gesamt Lichtstrom	5760 Lumen
- Leistungsaufnahme @ 230V / 62,9 Watt	
- Gesamtwirkungsgrad	91,5 lm/Watt
- Abstrahlwinkel	60° x 120°
- Versorgungsspannung	100VAC bis 248VAC
- LED Leistung	49,3W bei 24VDC
- DC Systemleistung	54,28 W bei 24VDC
- Systemwirkungsgrad	>93%
- Farbtemperatur	5000K - 5500K
- CRI	Ra>75
- Intensität pro LED	130lm @ 350mA
- Kopftemperatur bei 20° Umgebungstemperatur	46,5°C
- Betriebstemperatur	-40 bis +60°C
- Lagertemperatur	-40 bis +85°C
- Schutzart	IP67
- Schwenkbereich Halterung	150°, Raster alle 7,5°
- Betriebs Lebensdauer	50.000 Stunden
- Kopf Material	Aluminium Spritzguss

Technische Daten

- Dimensions	700x190x65mm
- Number of LEDs	48 x 1W
- Light current per LED	>120 lm/Watt
- Total light current	5760 Lumen
- Total Power @ 230V / 62,9 Watt	
- Total Efficiency	91,5 lm/Watt
- Viewing angle	60° x 120°
- Supply Voltage	100VAC to 248VAC
- LED Power	49,3W at 24VDC
- DC System Power	54,28 W at 24VDC
- System Efficiency	>93%
- Colour Temperature	5000K - 5500K
- CRI	Ra>75
- Intensity per LED	130lm @ 350mA
- Head Temperatur at 20° Ambient Temperature	46,5°C
- OperatingTemperatur	-40 bis +60°C
- Storage Temperatur	-40 bis +85°C
- Protection	IP67
- Swing angle of fixing tube	150°, ratch any 7,5°
- Operating Lifetime	50.000 Hours
- Head Material	Aluminum Die Cast